

## CUVE DE RETENTION FERMÉE 2 FÛTS

Réf. CF20TFG



Disponible pour 2, 4 fûts ou un container IBC.  
Disponible avec hauteur utile de 1280mm, 1500mm ou 1760mm.  
(Autres hauteurs nous consulter)

Cette cuve fermée étanche en acier galvanisé à chaud est garantie anti-corrosion pendant 10 ans est conçue pour le stockage de fûts en extérieurs. Déplaçables à vides, elles ne nécessitent pas de fixation au sol.

La cuve fermée est équipée d'un bac de rétention en acier galvanisé à chaud après soudure et d'un caillebotis pressé en acier galvanisé à chaud. Les portes, parois et toit sont en tôle galvanisée Z275.

Portes en 2 vantaux battant, ouverture à 180°.  
Fermeture à crémone, verrouillable par clé.

Options disponibles : châssis pour fûts horizontaux, étagère plan de pose caillebotis pour petits contenants, film PEHD forte épaisseur dans le bac de rétention pour stockage de produits corrosifs.

### Caractéristiques :

Dimensions extérieures	1350 x 950 x 1630 mm
Hauteur utile	1280mm
Volume de rétention	220 L
Charge maximale	675 Kg
Poids	192 Kg
Stockage	2 fûts
Capacité de rétention	50%

Mis à jour le : 21/11/2023